

Téléavertisseur Alphanumérique

400-206

Spécifications Générales

- **Modèle:** 400-206
- **Fréquence:** 450~470MHz
- **Débit binaire (Bit Rate):** 1200 bps
- **Format: Code:** POCSAG
- **Réjection suspecte:** 40db below carrier
- **Puissance sonore:** 85db @ 10 cm
- **Capcodes:** 6 Capcodes
- **Dimension:** 64(L) x 43(W) x 20(H) mm
- **Poid:** Environ 42.5 g (Sans batterie)



Fonctionnalités

Ce téléavertisseur alphanumérique a un format compact, près de la moitié de la taille normale, mais il comprend néanmoins un écran LCD de 4 lignes aussi grand que celui de la plupart des autres téléavertisseurs.

Les fonctionnalités incluent:

- Alimentation par une seule pile alcaline AAA (plus une pile de secours au lithium).
- Fonctionne soit en bande étroite, soit en bande large (sélectionnable via un logiciel de programmation).
- Un écran LCD à 4 lignes amélioré par holographie (pouvant être zoomé sur 2 lignes) pour une définition et une clarté améliorées.
- Peut contenir jusqu'à 25 messages.
- 3 boutons de navigation multifonctions pour un accès facile au défilement des messages et des menus.
- Même boîtier en plastique polycarbonate durable que les téléavertisseurs plus dispendieux.

